



IPS-302-OP-18-HP	IPS-302-ON-18-HP	IPS-302-CP-18-HP	IPS-302-CN-18-HP	کد محصول
				پلان H
M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	نوع بدنه
3	3	3	3	تعداد سیم
				نوع خروجی
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP67	IP67	IP67	IP67	کلاس حفاظتی
CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	نحوه اتصال
IPS_HP	IPS_HP	IPS_HP	IPS_HP	نام فنی محصول
PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NO	NC	NC	عملکرد خروجی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر جریان خروجی
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
0	0	0	0	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	حداکثر فشار کاری
flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
cable	cable	cable	cable	نوع سوکت
				پلان C









IPS-302-OP-18-HP-S4	IPS-302-ON-18-HP-S4	IPS-302-CP-18-HP-S4	IPS-302-CN-18-HP-S4	کد محصول
				پلان H
M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	نوع بدنه
3	3	3	3	تعداد سیم
				نوع خروجی
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP66	IP66	IP66	IP67	کلاس حفاظتی
4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
IPS_HPS4	IPS_HPS4	IPS_HPS4	IPS_HPS4	نام فنی محصول
PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NO	NO	NC	NC	عملکرد خروجی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر جریان خروجی
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
0	0	0	0	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
15 mA	15 mA	15 mA	15 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	حداکثر فشار کاری
flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
socket	socket	socket	socket	نوع سوکت
				پلان C





IPS-202-CD-18	IPS-202-OD-18	IPS-202-CD-18-S4	IPS-202-OD-18-S4	کد محصول
				پلان H
M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	نوع بدنه
2	2	2	2	تعداد سیم
				نوع خروجی
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	فاصله نامی
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
IP66	IP66	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
CABLE2X0.25-1.5m	CABLE2X0.25-1.5m	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
ips	ips	ips	ips	نام فنی محصول
TRANSISTOR	TRANSISTOR	TRANSISTOR	TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NC	NO	NC	NO	عملکرد خروجی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
120 mA	120 mA	120 mA	120 mA	حداکثر جریان خروجی
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
0	0	0	0	نمایشگر LED
5 V	5 V	5 V	5 V	حداکثر افت ولتاژ
2 mA	2 mA	2 mA	2 mA	حداکثر جریان نشستی یا مصرفی
200 bar	200 bar	200 bar	200 bar	حداکثر فشار کاری
flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
yes	yes	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
cable	cable	socket	socket	نوع سوکت
				پلان C



	IPS-202-NM-18-HP-S4	IPS-202-NM-18-HP	کد محصول
			پلان H
	M18Stainless steel 304	M18Stainless steel 304	نوع بدنه
	2	2	تعداد سیم
			نوع خروجی
	2 mm	2 mm	فاصله نامی
	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمایی کار
	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
	4Pin SOCKET	4Pin SOCKET	نحوه اتصال
	ips	ips	نام فنی محصول
	TRANSISTOR	TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
	NC	NO	عملکرد خروجی
	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
	120 mA	120 mA	حداکثر جریان خروجی
	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
	0	0	نمایشگر LED
	5 V	5 V	حداکثر افت ولتاژ
	2 mA	2 mA	حداکثر جریان ناشی یا مصرفی
	200 bar	200 bar	حداکثر فشار کاری
	flush(shielded)	flush(shielded)	حالت نصب
	yes	yes	حفاظت ولتاژ معکوس
	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
	yes	yes	حفاظت ولتاژ اضافه
	1500 Hz	1500 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
	socket	cable	نوع سوکت
			پلان C

