









OPS-350-CP-F	OPS-350-OP-F	CMS-405-P-F	CMS-405-N-F	کد محصول
				پلان H
Fork Type	Fork Type	Fork Type	Fork Type	نوع بدنه
3	3	4	4	تعداد سیم
PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
NC	NO	NO+NC	NO+NC	عملکرد خروجی
50 mm	50 mm	10 mm	10 mm	فاصله نامی
10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
250 mA	250 mA	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
✓	✓	✓	✓	نمایشگر LED
2 V	2 V	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
20 mA	20 mA			حداکثر جریان مصرفی
IP66	IP66	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
✓	✓	✓	✓	محافظت ولتاژ معکوس
0	0	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	نحوه اتصال
				نوع سوکت
				پلان C

	OPS-350-CN-F	OPS-350-ON-F	کد محصول
			پلان H
	Fork Type	Fork Type	نوع بدنه
	3	3	تعداد سیم
	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR	نوع طبقه خروجی
	NC	NO	عملکرد خروجی
	50 mm	50 mm	فاصله نامی
	10-30VDC	10-30VDC	محدوده ولتاژ
	250 mA	250 mA	حداکثر خروجی جریان
	-20~+60 °C	-20~+60 °C	محدوده دمای کار
	100 Hz	100 Hz	حداکثر فرکانس خروجی
	✓	✓	نمایشگر LED
	2 V	2 V	حداکثر افت ولتاژ
	20 mA	20 mA	حداکثر جریان مصرفی
	IP66	IP66	کلاس حفاظتی
	✓	✓	محافظت ولتاژ معکوس
	0	0	حفاظت اتصال کوتاه بار
	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	نحوه اتصال
			نوع سوکت
			پلان C

