کد محصول	CMS-405-N-F	CMS-405-P-F	OPS-350-OP-F	OPS-350-CP-F
پلان H				
نوع بدنه	Fork Type	Fork Type	Fork Type	Fork Type
تعداد سیم	4	4	3	3
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR	PNP TRANSISTOR
عملکرد خروجی	NO+NC	NO+NC	NO	NC
فاصله نامی	10 mm	10 mm	50 mm	50 mm
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC	10-30VDC
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA	250 mA	250 mA
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C	-20~+60 °C
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz	100 Hz	100 Hz
نمایشگر LED	✔	✔	✔	✔
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V	2 V	2 V
حداکثر جریان مصرفی			20 mA	20 mA
کلاس حفاظتی	IP66	IP66	IP66	IP66
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔	✔	✔
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0	0	0
نحوه اتصال	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE4X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m
نوع سوکت				
پلان C				

کد محصول	OPS-350-ON-F	OPS-350-CN-F		
پلان H				
نوع بدنه	Fork Type	Fork Type		
تعداد سیم	3	3		
نوع طبقه خروجی	NPN TRANSISTOR	NPN TRANSISTOR		
عملکرد خروجی	NO	NC		
فاصله نامی	50 mm	50 mm		
محدوده ولتاژ	10-30VDC	10-30VDC		
حداکثر خروجی جریان	250 mA	250 mA		
محدوده دمای کار	-20~+60 °C	-20~+60 °C		
حداکثر فرکانس خروجی	100 Hz	100 Hz		
نمایشگر LED	✔	✔		
حداکثر افت ولتاژ	2 V	2 V		
حداکثر جریان مصرفی	20 mA	20 mA		
کلاس حفاظتی	IP66	IP66		
محافظت ولتاژ معکوس	✔	✔		
حفاظت اتصال کوتاه بار	0	0		
نحوه اتصال	CABLE3X0.25-1.5m	CABLE3X0.25-1.5m		
نوع سوکت				
پلان C